

# **DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

**NR: PODM-3/2018**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PODM-3/2018 – Podmurówka kamień łupany

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prefabrykowane elementy betonowe z betonu zbrojonego do wznoszenia ogrodzeń.  
Elementy przeznaczone jako nie konstrukcyjne lub częściowo konstrukcyjne – podwaliny betonowe.

3. Producent:

**Solidne Ogrodzenia Jakub Kędzierski, ul. Odlewników 40, 39-432 Gorzyce.**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 12839:2012, Prefabrykaty z betonu – Elementy ogrodzeń

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                          | Właściwości użytkowe                                                                                                             | Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych | Deklarowana metoda właściwości użytkowych | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wytrzymałość na ściskanie betonu                                    | $\geq 45$ [N/mm <sup>2</sup> ]                                                                                                   | System 4                                            | Metoda 1                                  | PN-EN 12839:2012                       |
| Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności stali | Rm 660-705 [N/mm <sup>2</sup><br>Re 143-705 [N/mm <sup>2</sup> ]                                                                 |                                                     |                                           |                                        |
| Nośność                                                             | dł. 2460 mm $\pm$ 5 mm<br>wys. 250 mm $\pm$ 3mm<br>grub. 50 mm $\pm$ 2 mm<br><br>C35/45<br>Pręt żebrowany<br>SAE 1010<br>fi 6 mm |                                                     |                                           |                                        |
| Trwałość nośności ze względu na korozję i zamrażanie/rozmrażanie    | Klasa 1                                                                                                                          |                                                     |                                           |                                        |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jakub Kędziński

Gorzyce, 1.08.2018 r.

**SOLIDNE OGRODZENIA**  
**JAKUB KĘDZIŃSKI**  
 30-740 KRAKÓW, UL. POLSKA 60  
 tel. 609 149 777  
 NIP 86 72 15 03 71, REGON 180 971 557