



Solidne Ogrodzenia

PRODUKCJA TRANSPORT SPRZEDAŻ

Warunki gwarancji elementów betonowych wyprodukowanych przez firmę Solidne Ogrodzenia Jakub Kędzierski zwaną Producentem obejmują:

- Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują w chwili odbioru przez Kupującego.
- Towar pozostaje własnością Producenta do chwili całkowitej zapłaty przez Kupującego.
- Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobu w 1 gatunku.
- Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty nabycia.
- Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania przez Klienta, szczególnie podczas prac montażowych.
- Niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania ogrodzenia.
- Niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów.
- Niewłaściwej eksploatacji i utrzymywaniu.
- Niewłaściwego składowania lub transportu na terenie Nabywcy.

Elementy betonowe należy przenosić oraz składować w pozycji pionowej oraz odpowiednio zabezpieczyć, aby nie uległy przewróceniu.

Nie podlegają reklamacji:

- odchyłki wymiarowe zgodnie z normą PN-EN 12839,
- porowatość elementów zgodnie z PN-EN 12839,
- odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Nabywcę oryginału faktury zakupu wyrobów.

Producent nie ponosi kosztów rozbiórki wadliwego ogrodzenia zamontowanego przez Klienta.

W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na pełnowartościowy produkt.

W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić reklamacji w szczególności, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru, lub gdy wada nie wpływa na wartość zamówienia.

W przypadku zwrotu towaru w wyniku nieprzemyślanego zakupu koszty transportu towaru do oddziału firmy ponosi kupujący, przy czym kwota za zwrócony towar zostaje pomniejszona o 10 % wartości. Materiał zaakceptowany przez kupującego podczas dostawy nie podlega reklamacji oraz zwrotom w późniejszym czasie.

Producent gwarantuje Nabywcy jakość produktu i jego zgodność z Deklaracją Właściwości Użytkowych oraz Normami.

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych o których mowa w art. 33 rozporządzenia REACH.



Rodzaj zagrożeń:
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.



Środki ostrożności
Chronić przed dziećmi.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów stosownie do bieżących regulacji prawnych

Dodatkowe informacje
Kontakt skóry z mokrym cementem, mieszaną betonową lub zaprawą może powodować podrażnienie, zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.
Może spowodować uszkodzenie produktów z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.
Substancja: cement zawierający klinkier portlandzki Nr EINECS: 266-043-4; Nr CAS: 65997-15-1
pyły z produkcji cementu portlandzkiego Nr EINECS: 270-659-9; Nr CAS: 68475-76-3

Składowanie i transport podmurówki betonowej:

Prefabrykowane podmurówki betonowe należy składować w pozycji pionowej na dłuższym boku, na drewnianych paletach lub metalowych stelażach. Elementy betonowe powinny do siebie przylegać największą powierzchnią. Każda paleta podmurówek powinna być zabezpieczona podczas transportu poprzez spięcie partii wyrobu minimum dwoma pasami transportowymi.

W trakcie transportu palety powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w celu zabezpieczenia przed samouszkodzeniami mechanicznymi.

Instrukcja montażu podmurówki betonowej:

Każda budowla powinna być wykonywana zgodnie z zasadami oraz przepisami Ustawy o Prawie Budowlanym. Każda budowla powinna być nadzorowana przez konstruktora, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Prefabrykowane podmurówki betonowe oraz łączniki znajdują wiele zastosowań w budownictwie. Ich szybki montaż pozwala na osiągnięcie w łatwy sposób fundamentów ogrodzeniowych, które komponują się z ogrodzeniami wykonanymi z paneli zgrzewanych jak i z siatek plecionych. Budowę ogrodzenia należy rozpocząć od wytyczenia granic oraz linii ogrodzenia. W określonych miejscach należy wywiercić otwory na stopy fundamentowe pod słupki. Do wcześniej przygotowanych otworów należy ułożyć odpowiednio, uwzględniając wymiary desek oraz łączników betonowych słupki, które należy zalać betonem. Zaprawa betonowa do montażu ogrodzeń powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 206:2014. Tak zamontowane słupki należy zostawić do momentu pełnego wyschnięcia betonu w celu nienaruszenia prawidłowego ustawienia słupków. Następnie na zaprawie betonowej należy obsadzić łączniki betonowe oraz umiejscowić w nich podmurówkę betonową. Ewentualne nierówności wyrównać poprzez szlifowanie. Wszystkie elementy należy przenosić w pozycji pionowej.

Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością sprzedawcy, zgodnie z art. 589 k.c.. Niezapłacenie ceny w uzgodnionym terminie będzie prowadziło do odebrania towaru przez sprzedawcę.

Warunki gwarancji paneli i słupów ogrodzeniowych obejmują:

- Podstawą gwarancji jest przedstawienie faktury lub paragonu.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują w chwili odbioru przez Kupującego.
- Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobu w 1 gatunku.
- Okres gwarancji na panele i słupy wynosi 2 lata od daty nabycia.
- Okres gwarancji na bramy i furtki wynosi 1 lat od daty nabycia.
- Kupujący powinien dokonać oceny zewnętrznej produktu pod kątem ewentualnych wad jawnych bądź uszkodzeń mechanicznych.
- Gwarancja udzielona jest na produkty oraz na zabezpieczenie antykorozyjne pod warunkiem, że wyroby nie są wystawione na działanie temperatury poniżej -30 C° i powyżej +50 C° oraz montowane będą w temperaturze nie niższej niż -5 C°.
- Zmiany koloru powłok, akcesoria zamkowo - zawiasowe bram i furtek, elementy wykonane z tworzyw sztucznych, szyny i profile jezdne oraz elementy ruchome nie są objęte wydłużoną gwarancją antykorozyjną, okres gwarancji wynosi 12 m-cy.

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania przez Klienta, szczególnie podczas prac montażowych:

- Niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania ogrodzenia.
- Niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów.
- Niewłaściwej eksploatacji i utrzymywaniu.
- Niewłaściwego składowania lub transportu na terenie Nabywcy.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz działania czynników zewnętrznych takich jak: klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, ogień, woda, sole oraz agresywnie działające substancje chemiczne,
- Zwrotom nie podlegają wyroby wykonane na specjalne zamówienie klienta oraz elementy, które zostały użyte, zamontowane.
- Gwarancji nie podlegają wyroby, przerobione na prośbę klienta.
- Materiał zaakceptowany przez kupującego podczas dostawy nie podlega reklamacji oraz zwrotom w późniejszym czasie.

Nie podlegają reklamacji:

- odchyłki wymiarowe zgodnie z normą PN-EN 10218-2,
- warunki techniczne zgodnie z PN-EN 10219-1, PN-EN 10223-7,
- powłoki zgodnie z PN-EN 10244-2, PN-EN 10245-4,
- ochrona przed korozją zgodnie z PN-EN ISO 1461.